



ÁRLISTA

Tűzgátló ajtók, füstgátló ajtók

Érvényes: 2011. November 23-tól visszavonásig Minden korábbi árlista érvényét veszti.

A megadott árak egységárak, Forintban és ÁFA nélkül értendők.

Az áru kiszolgálása minden tekintetben az Általános Szerződéses Feltételeink szerint történik.

**Aktuális
kedvezményekről
érdeklődjön
kollégáinknál!**

UNIVER EI60 TŰZGÁTLÓ AJTÓK, EGY- és KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN

Jobbos-balos tűzgátló ajtó elem UNI szabvány méretben, 60 perces tűzgátlással

Önzáródó kivitelű, négy oldalon körbefutó, dűbelezésre előkészített saroktokkal. Behegesztett falazókarmokkal, horganyzott acél alapanyagból, kiszerezhető küszöbvel, raktári termékek fehér színű (RAL 9010), nem raktári termékek zöld porszört alapozással, PZ zárral, zárbetét nélkül, 2 db megerősített, függőleges irányban állítható háromrészes pánttal (ebből 1 db rugós pánt), fekete rövidcímes műanyag kilincsgarnitúrával, gumitömítéssel. A tok padlóbenyúlás nélküli. Az ajtólap négyoldalon lemezfalcolt, vastagsága 60 mm, hidraulikus ajtócsukó, illetve gyári pánikrúd felszereléséhez szerkezetileg megerősítve. A kétszárnyú kivitel szimmetrikus szárnyosztással, csukássorrend szabályozóval.

Magasság (mm)		Egyszárnyú			Szélesség (mm)			Kétszárnyú		
		800	900	1000	1600	1800	2000			
2050	2050	59 500 Ft	62 400 Ft	65 300 Ft	147 600 Ft	153 500 Ft	160 100 Ft			
	2150	61 500 Ft	65 300 Ft	67 400 Ft	152 600 Ft	159 300 Ft	165 600 Ft			

PROGET EI120 TŰZGÁTLÓ AJTÓK, EGY- és KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN

Tűzgátló ajtó UNI szabvány méretben 120 perces tűzgátlással

Önzáródó kivitelű ajtó, masszív, 100 mm profilszélességű saroktokkal, horganyzott acél alapanyagból. A raktári termékek fehér színű (RAL 9010), nem raktári termékek zöld porszört alapozással, PZ zárral, zárbetét nélkül, szárnyanként 2 db megerősített háromrészes pánttal (ebből 1 db rugós, másik magasságban állítható golyós pánt), fekete rövidcímes műanyag kilincsgarnitúrával, gumitömítéssel. A tok padlóbenyúlás nélküli, az ajtólap három oldalon lemezfalcolt, vastagsága 60 mm, hidraulikus ajtócsukó, illetve gyári pánikrúd felszereléséhez szerkezetileg megerősítve. A kétszárnyú kivitel szimmetrikus szárnyosztással, csukássorrend szabályozóval.

Magasság (mm)		Egyszárnyú			Szélesség (mm)			Kétszárnyú		
		800	900	1000	1600	1800	2000			
2050	2050	80 400 Ft	94 800 Ft	99 400 Ft	205 500 Ft	216 800 Ft	226 300 Ft			
	2150	94 000 Ft	99 000 Ft	103 500 Ft	214 300 Ft	224 300 Ft	235 100 Ft			

UNIVER EI60 TŰZ- és FŰSTGÁTLÓ AJTÓK, EGYSZÁRNYÚ KIVITELBEN

Jobbos-balos tűzgátló ajtó elem UNI szabvány méretben, EN 1634-1 és EN 1634-3 szabvány szerint

Önzáródó kivitelű, négy oldalon körbefutó, dűbelezésre előkészített saroktokkal. Behegesztett falazókarmokkal, horganyzott acél alapanyagból, kiszerezhető küszöbvel, raktári termékek fehér színű (RAL 9010), nem raktári termékek zöld porszört alapozással, PZ zárral, zárbetét nélkül, 2 db megerősített, függőleges irányban állítható háromrészes pánttal (ebből 1 db rugós pánt), fekete rövidcímes műanyag kilincsgarnitúrával, speciális gumitömítéssel. A tok padlóbenyúlás nélküli. Az ajtólap négyoldalon lemezfalcolt, vastagsága 60 mm, hidraulikus ajtócsukó, illetve gyári pánikrúd felszereléséhez szerkezetileg megerősítve.

Az ajtóhoz automata küszöbszerkezet tartozék!

Magasság (mm)		Szélesség (mm)		
		800	900	1000
2050	2050	79 900 Ft	84 000 Ft	87 000 Ft
	2150	82 800 Ft	86 500 Ft	89 900 Ft



Kétszárnyú kivitelre kérje árajánlatunkat!

A megadott méretek falnyílás méretek! Az árlistában kiemelten szereplő ajtók raktárkészletből, azonnal kaphatók!

Nem raktári termékek, egyedi kivitelek esetén kérje munkatársaink segítségét!

Kibővült színválaszték! A fenti ajtók min. 5 db ajtószárny rendelése esetén a következő RAL színben felár nélkül rendelhető:

1013, 1015, 5010, 5024, 6000, 7016, 7024, 7035, 7038, 8011, 9001, 9002, 9010, 9011, 9016, 9018.