



**Nin**z **PROGET EI60 és EI120 tűzgátlási határértékű egy- és kétszárnyú ajtók** UNI méretrend szerint, valamint egyedi méretben készülnek. Ezeknek padlóbenyúlása nincsen, az ajtó tok alsó síkja a „nulla” szintre kerül. A nyílásirány meghatározása már megrendeléskor szükséges. Az ajtók rögzítése a falba befalazó karmok rögzítésével vagy dübeleléssel történik, majd vakolással kell a réseket tömíteni. Az ajtó tokja három részben, szétszerelve kerül leszállításra, alsó ideiglenes távtartó lemezzel, küszöbszerkezet nincsen.

Alapkivitel:

- 100 mm profilszélességű, masszív saroktok
- horganyzott acél alapanyag, tűzgátló, hőszigetelő betétszerkezet
- az ajtólap hidraulikus ajtócsukó, valamint pánikrúd fogadására szerkezetileg megerősített,
- az ajtólap súlya EI60 kivitel esetén 37 kg/m<sup>2</sup>, EI120 kivitel esetén 46 kg/m<sup>2</sup>
- fehér porszórt felület (RAL 9010) \*
- az ajtólap 60 mm vastagságú, három oldalon lemezfalcolt kivitelű
- az ajtószárnyak 2 db háromrészes pánttal vannak a tokhoz erősítve
- az egyik pánt rugós kivitelű (önzáródó kivitel)
- a másik pánt magasságban állítható (~ 3-4 mm)
- PZ (biztonsági) zár
- fekete rövidcímkes műanyag kilincsgarnitúra
- fekete gumitömítés (a tokba helyezendő)

Lehetőségek egyedi kivitelre:

- egyedi szélességi és magassági méret
- porszórt felület igény szerinti RAL színre
- **Digital Dekor** festési lehetőség!
- üvegezési lehetőségek
- pánikzárás, pánikrudas megoldás
- alumínium, illetve rozsdamentes acél kilincsgarnitúra

\* A következő RAL színekben a gyári porszórt festés 5 ajtólap feletti megrendelés esetén felár nélkül rendelhető: 1013, 1015, 5010, 7024, 7035, 7038, 9001, 9002, 9010, 9018.

