



Tájékoztató beltéri ajtókkal kapcsolatos termékeink használati utasításáról

Mivel beltéri ajtó termékeink nem minősülnek önmagukban használható terméknek (pl. egy acél ajtótok, egy ajtólap, vagy egy ajtó vasalat, zárbetét, stb.), ezek használata nem értelmezhető. Ennek alapján a termékekhez külön-külön nem adható ki használati útmutató.

A beltéri ajtók használatáról általánosságban elmondható, hogy:

- az ajtót a kilincs lenyomása mellett, annak nyitásirányának függvényében tolva, illetve húzva lehet kinyitni és ehhez képest ellentétes irányban csukni,
- az ajtóba rendszerint zárszerkezet kerül, amelyet vagy a mellékelt tollas kulccsal (BB zár), vagy zárszerkezetbe külön cylinder betét behelyezésével, annak zárásával lehet bezárni, zárt állapotból nyitni a kulcs megfelelő irányba történő elforgatásával.

Fokozottan szükséges figyelni arra, hogy:

- az ajtólap nyitási területén ne helyezzenek el olyan tárgyat, ami a nyitást akadályozhatja,
- az átjárást mindkét irányban akadálymentesen biztosítani szükséges,
- az ajtó körül az aljzaton ne legyenek olyan tárgyak, amik az ajtólap alá szorulva annak működését akadályoznák (pl. szőnyeg, kavics, stb.)
- csukáskor a végtagok becsapódásának megelőzése érdekében körültekintéssel kell lenni,
- huzat, vagy egyéb légmozgás az ajtó becsapódását okozhatja. Ezt vagy az ajtólap nyitott állapotban történő rögzítésével, vagy csukott állapotban történő tartásával lehet megelőzni.

Az ajtó sérülése a funkciójának betöltését akadályozhatja, tehát ebben az esetben hozzáértő segítséget célszerű keresni a kijavítás érdekében.

Az ajtók anyaguktól vagy felületi borításuktól függően általában általános tisztítószerrel tisztíthatók. Kerülni kell (az ajtók vasalatainál is!) az agresszív tisztítószer használatát, valamint a fa, illetve fa alapanyagú ajtók bő vízzel történő érintkezését.

Az alapvető használattól eltérően az ajtók kivitelétől, funkciójától, felszereltségétől függően nagyon sokféle felhasználás, illetve használati utasítás elképzelhető. Szükség esetén ezt kérjük az ajtó összeállítójától, beépítőjétől, átadójától!

A fentiekől eltérően kivételt képeznek a tűzgátló acél ajtó elemek, valamint a tűzgátló tolókapuk, amelyek önmagukban egy komplett terméként értelmezhetők. Ezekhez a honlapunkon a letöltések menüpont alatt használati és karbantartási útmutatót tettünk közzé.

Optima Forma Kft.

