



# OPTIMA FORMA

## AJTÓ, KAPU MEGOLDÁSOK

OPTIMA FORMA Kft.

H-1044 Budapest, Ezred u. 2., LOGIN Business Park, B2/4-6 ép.

Telefon: (+36-1) 430-3090, Fax: (+36-1) 430-2926

www.optimaforma.hu, E-mail: optima@optimaforma.hu

Cégj. sz.: 01-09-067065

### dormakaba - ASSA Abloy ajtócsukók technikai paraméterei

	KAROS AJTÓCSUKÓK						CSÚSZÓSINES AJTÓCSUKÓK							
	dormakaba					ASSA ABLOY	dormakaba		ASSA ABLOY	dormakaba	ASSA ABLOY	dormakaba	ASSA ABLOY	
	TS68	TS Profil	TS72	TS73	TS83	DC300	TS90	TS91	DC300 S *	TS92	DC500	TS93	DC700	
Max.ajtószárny- szélesség	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1400 mm	1400 mm	1100 mm	950 mm	950 mm	1100 mm	1100 mm	1250 mm	1400 mm	
Csukóerő fokozatmentesen állítható			EN 2-4	EN 2-4	EN 3-6	EN 3-6			EN 1-3	EN 2-4	EN 1-4	EN 2-5	EN 3-6	
Állítható csukóerő (kar helyzetével, vagy csukó elhelyezésével)	EN 2/3/4	EN 2/3/4					EN 3/4	EN 3						
Füst és tűzgátló ajtókhöz	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	
Csukási sebesség állítás két tartományban, (180° - 15° és 15° - 0°)	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	
Kifelé nyíló, külső ajtókhöz (nyitásképezés)	-	Széria	-	Széria	Széria	Széria	-	-	Széria	-	Széria	Széria	Széria	
Csukásképezés	-	-	-	-	Opció	-	-	-	-	-	-	Széria	-	
Rögzítés	Opció	-	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	
Nyitáshatárolás	-	-	-	-	-	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	
Szerelés pántoldalon	Test:ajtólapra, Kar: tokra						Test: ajtólapra Sin: tokra				Univerzálisan szerelhető (pántoldalon és pánt ellenoldalon is)	B típus:Test az ajtólapra, sín a tokra		Univerzálisan szerelhető (pántoldalon és pánt ellenoldalon is)
Szerelés pánt elleni oldalon	Test: tokra, Kar: ajtólapra						Test: tokra Sin:ajtólapra					G típus: Test a tokra, sín az ajtólapra		
											B típus:Test a tokra, sín az ajtólapra			
											G típus: Test az ajtólapra, sín a tokra			

\* Rack & Pinion (karos) ajtócsukó technológia sínrel szerelve