



OPTIMA FORMA

AJTÓ, KAPU MEGOLDÁSOK

OPTIMA FORMA Kft.
H-1044 Budapest, Ezred u. 2., Európa Center B2/4-6 épület
Telefon: (+36-1) 430-3090, Fax: (+36-1) 430-2926
www.optimaforma.hu, E-mail: optima@optimaforma.hu
Cégt. sz.: 01-09-067065

Nincz REVER beltéri egy- és kétszárnyú acél ajtó elem sokoldalú megoldást nyújt tárolók, mellékhelyiségek, ipari létesítmények nyílászáró igényeire. A kedvező ár és hosszú élettartam mellett az ajtók univerzális felhasználhatósága emelendő ki, miszerint ezek a külső körülményekre érzéketlenek, különböző páratartalmú és hőmérsékletű helyiségek elválasztására ideálisak, nem vetemednek el. Emellett karbantartási igényük minimális, tisztításuk egyszerű.

UNI szabvány méretrendben raktári termékek, de egyedi méretek gyártása is megoldott. Esztétikus perforált ráccsal oldható meg a szellőztetési igény, valamint csekély felárral hárompontos záródással is rendelhető. A kedvező tulajdonságokat fokozza, hogy jobbos és balos nyitásiránnyal is beépíthetők az ajtók „fejreállításával”! Rögzítésük befalazó karmok rögzítésével vagy dübelezéssel történik, majd vakolással kell a réseket tömíteni. A küszöbszerkezet igény esetén teljesen eltávolítható.

Alap kivitel:

- horganyzott acél alapanyag
- fehér (RAL 9010) színű porszórt festés *
- körbenfutó saroktok padlóbenyúlás nélkül (küszöb rész eltávolítható)
- négyoldalon lemezfalcolt ajtólap
- 39 mm vastagságú, papírrács betétes ajtólap
- egyszárnyú ajtó esetén a tok és ajtólap ajtóelemként összeszerelve
- az ajtószárnyak 2 db háromrészes pánntal vannak a tokhoz erősítve, amelyek nem állíthatók
- PZ (biztonsági) zár, BB zárhoz átalakító és kulcs tartozék
- fekete rövidcímkes műanyag kilincsgarnitúra
- a tokba helyezhető fekete gumitömítés

Lehetőségek egyedi kivitelre:

- egyedi szélességi és magassági méret
- porszórt felület igény szerinti RAL színre
- **Digital Dekor** festési lehetőség!
- perforált vagy hagyományos szellőzőrács
- különböző üvegezési lehetőségek
- plusz záródási pontok, biztonságilag megerősített kivitel
- különböző tokialakítási lehetőségek
- pánikzár, pánikrudas megoldás

Egyszárnyú kivitelek

Rendelési méret = Falnyílás méret	
szélesség (mm)	magasság (mm)
800	2050
900	
1000	
800	2150
900	
1000	

Kétszárnyú kivitelek

Rendelési méret = Falnyílás méret	
szélesség (mm)	magasság (mm)
1600	2050
1800	
2000	
1600	2150
1800	
2000	

* A következő RAL színekben a gyári porszórt festés 5 ajtólap feletti megrendelés esetén felár nélkül rendelhető: 1013, 1015, 5010, 7024, 7035, 7038, 9001, 9002, 9010, 9018.

