

## DORMA ajtócsukók technikai paramétereinek összefoglaló táblázata

	KAROS AJTÓCSUKÓK						CSÚSZÓSINES AJTÓCSUKÓK				
	TS68	TS Profil	TS72	TS73	TS83		TS90	TS91	TS92	TS93	
Max.ajtószárny- szélesség	1100mm	1100 mm	1100 mm	1100mm	1400mm	1600mm	1100mm	950mm	1100mm	1250mm	1600mm
Csukóerő fokozatmentesen állítható			EN 2-4	EN 2-4	EN 3-6				EN 2-4	EN 2-5	EN 5-7
Állítható csukóerő (kar helyzetével, vagy csukó elhelyezésével)	EN 2/3/4	EN 2/3/4				EN 7	EN 3/4	EN 3			
Füst és tűzgátló ajtókhöz	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Csukási sebesség állítás, 0 - 180 °	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel
Végbehúzás állítás	Kar helyzetével	Szeleppel	Kar helyzetével	Kar helyzetével	Kar helyzetével	Kar helyzetével	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel	Szeleppel
Kifelé nyíló, külső ajtókhöz (nyitásfékezés)	-	Széria	-	Széria	Széria	Széria	-	-	-	Széria	Széria
Csukáskésleltetés	-	-	-	-	Opció	Opció	-	-	-	Széria	Széria
Rögztítés	Opció	-	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Nyitáshatárolás	-	-	-	-	-	-	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Szerelés pántoldalon	Test:ajtólapra, Kar: tokra						Test: ajtólapra Sin: tokra			B típus:Test az ajtólapra, sín a tokra	
Szerelés pánt elleni oldalon	Test: tokra, Kar: ajtólapra						Test: tokra Sin:ajtólapra			G típus: Test a tokra, sín az ajtólapra	
										B típus:Test a tokra, sín az ajtólapra	
										G típus: Test az ajtólapra, sín a tokra	